



GENERALES

Hidrante para uso de agua contra incendio, con entrada de agua de 3 y 4". Cuenta con dos salidas de 2½" con tapones y cadena sujetos al cuerpo.

COMPONENTES

Fabricado en bronce fundido libre de porosidades cuenta con dos válvulas independientes con vástagos ascendentes para la apertura y cierre total con asientos de neopreno para un sellado hermético por medio de volantes anatómicos.

Su acabado es bronce pintado en rojo bermellón.

CARACTERÍSTICAS

ROSCA DE ENTRADA (HEMBRA FIJA)	ROSCA SALIDA (MACHO FIJA)	CUERDAS	PRESIÓN HIDROSTÁTICA TRABAJO	PRESIÓN HIDROSTÁTICA PRUEBA (SIN FUGA)
3" NTP 4" NTP	2½", 2", 1½"	ITP NST	150 PSI 10.5 KG/CM ²	300 PSI 21 KG/CM ²

NORMAS

Cumplen con los requerimientos establecidos por normas nacionales.

Notas: Los valores pueden variar de acuerdo a las condiciones de materiales y procesos.

Sonora 768 Sur, Col. Nuevo Repueblo
 Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64700
 Tel. 811.5349.214
 ventas@meci.mx
 www.meci.mx

