



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Listado UL.
- Adecuado para fuegos de Clase B y C.
- Válvula de latón.
- Palanca y asa de transporte de acero inoxidable.
- Cilindro de aluminio.
- Manufacturado con sistema de calidad ISO9001.

CAPACIDAD (GAL/L)	5 (2.27)	10 (4.54)	15 (6.8)	20 (9.07)
DIAMETRO (IN/MM)	5.24 (133)	6.89 (175)	6.89 (175)	20 (9.07)
ALTURA (IN/MM)	17.13 (435)	29.92 (760)	35.82 (910)	36.02 (915)
ANCHO (IN/MM)	8.07 (205)	11.42 (290)	11.42 (290)	12.40 (315)
TIEMPO DE DESCARGA (SEGUNDOS)	9	10	14	18
RESISTENCIA AL FUEGO	2 B:C	10 B:C	10 B:C	10 B:C
PESO DEL EXTINTOR (KG)	6.03	12.11	16.35	21.76
RANGO DE DESCARGA (M)	1.2/2.4	1.2/2.4	1.2/2.4	1.2/2.4
NÚMERO DE REGISTRO UL	EX 36671	EX 26671	EX 26671	EX 26671
HOMOLOGACIÓN NAVAL	/	B:C SIZE I	B:C SIZE I	/

Sonora 768 Sur, Col. Nuevo Repueblo  
 Monterrey, Nuevo León, México, C.P. 64700  
 Tel. 811.5349.214  
 ventas@meci.mx  
 www.meci.mx

